

Plastenik PROFI ITC P 64 od 105 do 300 m2



Plastenik PROFI ITC P64 je plastenik sa mehaničkim regulisanjem uslova unutar plastenika opremljen sa božnim provjetravanjem i sistemom za navodnjavanje i Aluminijskim lajsnama na želima plastenika. U ponudi su površine od 105m2 do 300m2.

Ocijena: Neocjenjeno

NAPOMENA: Ovaj predračun **NIJE** dokument za plaćanje, on je generisan automatski i podložan je izmjenama. **ZVANIČNI** predračun ćete dobiti na Vaš email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poručili i nakon definisanja uslova plaćanja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasništvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i moguće ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispoštuje dogovor o plaćanju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slučaju kašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonom propisanu kamatu. Za sve eventualne sporove nadležan je Sud u Zenici. "ITC" Zenica je korisnik LBC Kreditnog Birao. Svako



"ITC" Zenica d.o.o., Ul.Zmaja od Bosne bb Zenica

ID broj: 4218146790003

PDV broj: 218146790003

Br.sudskog rješenja: U/I-907/00; U/I-1532/03; U/I-043, Reg-07-000586; 043-0-Reg-15-000751;

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, Filijala Zenica: 161-055-0000-630047

Ziraat bank BH Sarajevo, Filijala Zenica: 186-000-106-0369007

Sberbank BH d.d. Sarajevo, Poslovnica Zenica: 140-601-1120019013

Unicredit bank d.d. Mostar, Poslovni centar Zenica: 338-580-22000-85009

Addiko Bank d.d. Sragevo, Filijala Zenica: 306-000-2922318194

Poslovnica Zenica: Ul.Srpska Mahala broj 35, 72000 Zenica, BiH | Telefon: 032 407 413

[Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod](#)

Dipenzije plastenika od 105 m2:

- širina 6,4m
- dužina 16m
- visina 3,5m

Lukovi plastenika izrađuju se od čelične pocinčane cijevi promjera 42,2mm stijenke 2 mm. Produžavanje cijevi vrši spajanjem cijevi u cijev, spoj se izvršuje vijkom. Lukovi plastenika od najviše 2m u vrhu imaju blagi pad na vanjske strane plastenika kako bi se kondenz unutar plastenika mogao slijevati niz zidove plastenika i kako bi snijeg mogao lakše da sklizne sa krova plastenika. Stope plastenika se izvršavaju za podlogu u prečniku površine 20 cm, dubine 25 cm.

Svi spojevi se obezbjeđuju pocinčanim šelnama debljine min.1,5 mm. Razmak između lukova je 2 m. Vanjski zidovi su min. visine 170 cm. Štokovi prednjih i zadnjih vrata izrađuju se od pocinčane cijevi promjera 26,9 mm. Krilo jednokrilih vrata izrađuje se od pocinčane cijevi promjera 26,9 mm, dimenzija 150 cm x 220 cm. Vrata su opremljena šarkom pomoću koje se fiksiraju za štok vrata. Baglame za vrata i ventus otvor izvršuju se vijkom za štokove kako bi se izbjeglo varenje.

Pokrov plastenika obezbjeđuje se folijom debljine 200 mic. koja u sebi ima pet stabilizatora UV+IR+AB+AF+EVA. Ovom kombinacijom stabilizatora eliminišu se svi nepovoljni faktori svojstveni uzgoju u plastenicima: 1) kapanje kondeza sa folije na biljke (AF stabilizator), 2) oscilacija temperature u plasteniku pri prelazu dan-noć (IR stabilizator), 3) zasjenjivanje sunčevog svjetla konstrukcijom plastenika (UV stabilizator), 4) te je reducirano prisustvo insekata u plasteniku (AB stabilizator), 5) EVA (Etilen-Vinil-Acetat) čini foliju elastičnijom i povećava dugotrajnost pod uticajem jakog vjetrova. Sprječava razvoj gljivica u mraku. Omogućava visoku transparentnost temperature. Vršiti jednaku raspodjelu svjetlosti unutar plastenika i poboljšava kvalitet proizvoda. Povećava funkcionalnost IR stabilizatora. Garancija - funkcionalnost aditiva unutar folije je četiri godine (osam sezona).

Uvršćivanje bočne folije izvodi se pomoću čeličnog pocinčanog profila sa PVC profilom. Profili se postavljaju po cijeloj dužini plastenika sa obe strane po cijeloj površini prednjeg i zadnjeg luka do visine bočnog provjetravanja čime se omogućava jednostavna montaža i demontaža folije. Uvršćivanje folije po cijeloj površini prednjeg i zadnjeg luka vrši se aluminijski profilom sa kederom: PVC MŽ lajsom bez bušenja.

Plasteničnik ima bočno provjetravanje po cijeloj dužini plastenika sa obe strane i visini min. 70 cm, te ventus otvore iznad prednjih i zadnjih vrata plastenika.

Obaveza kupca je da pripremi i zaravna zemljište na kojem će se montirati plasteničnik kao i da obezbijedi cement i šljunak za betonske stope plastenika.

Tehnike karakteristike plastenika PROFI ITC P64

- Kombinacija cijevi za proizvodnju: 42,2; 26,9 i 21 mm
- Širina: 6,4 m
- Visina: 3,5 m
- Dužina: 16 m
- Raspon između lukova: 2 m
- Bočno provjetravanje: DA
- Ventilaciono provjetravanje: DA
- Vrata (šxv): 150x220 cm
- Bočni otvor: 0,70m
- Pokrovna folija: 200 mic - UV+IR+AB+AF+EVA
- Sistema za navodnjavanje: kap po kap 32/50 sa kacom 500/1000 lit
- Opcija dodatnog utopljanja plastenika: folija 80 mic bez upuhivanja
- Opcija zatvaranja čela plastenika: polikarbonat sa časti 4mm UV
- Opcija zasjene plastenika: zelena mreža 40% UV

NAPOMENA: Ovaj predračun **NIJE** dokument za plaćanje, on je generisan automatski i podložan je izmjenama. **ZVANIČNI** predračun ćete dobiti na Vaš email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poručili i nakon definisanja uslova plaćanja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasništvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i moguće ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispoštuje dogovor o plaćanju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slučaju kašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonom propisanu kamatu.