



"ITC" Zenica d.o.o., Ul.Zmaja od Bosne bb Zenica

ID broj: 4218146790003

PDV broj: 218146790003

Br.sudskog rješenja: U/I-907/00; U/I-1532/03; U/I-043, Reg-07-000586;

043-0-Reg-15-000751;

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, Filijala Zenica: 161-055-0000-630047

Ziraat bank BH Sarajevo, Filijala Zenica: 186-000-106-0369007

Sberbank BH d.d. Sarajevo, Poslovnica Zenica: 140-601-1120019013

Unicredit bank d.d. Mostar, Poslovni centar Zenica: 338-580-22000-85009

Addiko Bank d.d. Srajevo, Filijala Zenica: 306-000-2922318194

Poslovnica Zenica: Ul.Srpska Mahala broj 35, 72000 Zenica, BiH | Telefon: 032 407 413

Plastenik sa automatskim otvaranjem krova i bokova ITC P 100 (od 500-700m2) Cijena od 38.400,00 – 53.600,00 KM



Plastenik Automatika ITC P100 je plastenik sa automatskim otvaranjem krova i bokova, duplom upuhanom folijom i sistemom za navodnjavanje.

NAPOMENA: cijene zavise od asortimana cijevi, na?ina i vrste pokrivanja i spajanja folije na konstrukciju i dodatne opreme koja se isporu?uje uz plastenik.

NAPOMENA: Ovaj predra?un **NIJE** dokument za pla?anje, on je generisan automatski i podlozan je izmjenama. **ZVANI?NI** predra?un ?ete dobiti na Vaš email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poru?ili i nakon definisanja uslova pla?anja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasništvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i mogu?e ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispoštuje dogovor o pla?anju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slu?aju kašnjenja pla?anja zara?unavamo zakonom propisanu kamatu. Za sve eventualne sporove nadležan je Sud u Zenici. "ITC" Zenica je korisnik J.P.C Kreditnog Birao. Svako



"ITC" Zenica d.o.o., Ul.Zmaja od Bosne bb Zenica

ID broj: 4218146790003

PDV broj: 218146790003

Br.sudskog rješenja: U/I-907/00; U/I-1532/03; U/I-043, Reg-07-000586;

043-0-Reg-15-000751;

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, Filijala Zenica: 161-055-0000-630047

Ziraat bank BH Sarajevo, Filijala Zenica: 186-000-106-0369007

Sberbank BH d.d. Sarajevo, Poslovnica Zenica: 140-601-1120019013

Unicredit bank d.d. Mostar, Poslovni centar Zenica: 338-580-22000-85009

Addiko Bank d.d. Srajevo, Filijala Zenica: 306-000-2922318194

Poslovnica Zenica: Ul.Srpska Mahala broj 35, 72000 Zenica, BiH | Telefon: 032 407 413

Ocijena: Neocjenjeno

[Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod](#)

NAPOMENA: cijene zavise od asortimana cijevi, na?ina i vrste pokrivanja i spajanja folije na konstrukciju i dodatne opreme koja se isporu?uje uz plastenik.

Lukovi plastenika izra?uju se od pocin?ane cijevi promjera 60,3. Produ?avanje cijevi vrši spajanjem cijevi u cijev, spoj se u?vrš?uje vijkom. Lukovi plastenika od najviše ta?ke u vrhu imaju blagi pad na vanjske strane plastenika kako bi se kondenz unutar plastenika mogao slijevati niz zidove plastenika i kako bi snijeg mogao lakše da sklizne sa krova plastenika. Stope plastenika se u?vrš?ivaju za podlogu u pre?niku površine fi 50 cm, dubine 50 cm.

Svi spojevi se obezbje?uju pocin?anim šelnama. Razmak izme?u lukova je 2 m. Vanjski zidovi su visine 2.5 cm. Štokovi prednjih i zadnjih vrata izra?uju se od pocin?ane cijevi promjera 60,3 mm. Krila jednokrilih vrata izra?uju se od pocin?ane kutije promjera 30x20x2, ukupnih dimenzija 300 cm x 230 cm. Vrata na prednjoj i zadnjoj strani plastenika su klizna i obložena polikarbonatom debljine 4mm.

Plastenik je pokriven duplom upuhanom folijom sa motorom za upuhivanje po krovu i bokovima debljine 200 mic koja u sebi ima pet stabilizatora : UV+IR+AD+AB+EVA ?ija je funkcionalnost 48 mjeseci. Ovom kombinacijom stabilizatora eliminišu se svi nepovoljni faktori svojstveni uzgoju u plasticima: 1) kapanje kondeza sa folije na biljke (AD stabilizator), 2) oscilacija temperature u plasticu pri prelazu dan-no? (IR stabilizator), 3) zasjenjivanje sun?evog svjetla konstrukcijom plastenika (UV stabilizator), 4) te je reducirano prisustvo insekata u plasticu (AB stabilizator), 5) EVA (Etilen-Vinil-Acetat) ?ini foliju elasti?nijom i pove?ava dugotrajnost pod uticajem jakog vjetrova. Sprje?ava razvoj gljivica u mraku. Omogu?ava visoku transparentnost temperature. Vrši jedaku raspodjelu svjetlosti unutarplastenika i poboljšava kvalitet proizvoda. Pove?ava funkcionalnost IR stabilizatora.

Garancija - funkcionalnost aditiva unutar folije je ?etiri godine (osam sezona).

U?vrš?ivanje folije izvodi se pomo?u pocin?anog profila u kombinaciji sa PVC profilom po cijeloj dužini i Aluminijskim profilom sa MŽ profilom na ?elima plastenika. Profili se postavljaju po cijeloj dužini plastenika sa obe strane ?ime se omogu?ava jednostavna montaža i demontaža folije.

Plastenik ima automatsko bo?no provjetranje po cijeloj dužini plastenika sa obe strane i visini min.1,40 cm.

Tehni?ke karakteristike plastenika AUTOMATIKA ITC P100

- Kombinacija cijevi za proizvodnju: 60,3; 42,4; 33,7; 26,9 i 21 mm
- Širina: 10 m
- Visina: 4,8 m
- Dužina: 50 m
- Raspon izme?u lukova: 2 m
- Bo?no provjetranje: DA
- Ventilaciono provjetranje: NE
- Vrata (šxv): 300x230 cm
- Bo?ni otvor: 0,70m
- Pokrovna folija: 200 mic, UV+IR+AB+AF+EVA
- Sistema za navodnjavanje: kap po kap fi 50 sa kacom 1000 lit
- Opcija dodatnog utopljanja plastenika: folija 80 mic bez upuhivanja
- Opcija zatvaranja ?ela plastenika: polikarbonat sa?asti 4mm UV
- Opcija zasjene plastenika: zelena mreža 40% UV

NAPOMENA: Ovaj predra?un **NIJE** dokument za pla?anje, on je generisan automatski i podložan je izmjenama. **ZVANI?NI** predra?un ?ete dobiti na Vaš email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poru?ili i nakon definisanja uslova pla?anja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasništvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i mogu?e ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispoštuje dogovor o pla?anju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slu?aju kašnjenja pla?anja zara?unavamo zakonom propisanu kamatu.