



"ITC" Zenica d.o.o., Ul.Zmaja od Bosne bb Zenica

ID broj: 4218146790003

PDV broj: 218146790003

Br.sudskog rješenja: U/I-907/00; U/I-1532/03; U/I-043, Reg-07-000586;

043-0-Reg-15-000751;

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, Filijala Zenica: 161-055-0000-630047

Ziraat bank BH Sarajevo, Filijala Zenica: 186-000-106-0369007

Sberbank BH d.d. Sarajevo, Poslovnica Zenica: 140-601-1120019013

Unicredit bank d.d. Mostar, Poslovni centar Zenica: 338-580-22000-85009

Addiko Bank d.d. Srajevo, Filijala Zenica: 306-000-2922318194

Poslovnica Zenica: Ul.Srpska Mahala broj 35, 72000 Zenica, BiH | Telefon: 032 407 413

Plastenik automatika ITC P 100 | od 500 do 750 m²



Plastenik Automatika ITC P100 je plastenik sa automatskim otvaranjem krova i bokova, duplom upuhanom folijom i sistemom za navodnjavanje. U ponudi su površine od 500m² do 750m².

Otprema: Neocjenjeno

[Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod](#)

NAPOMENA: Ovaj predračun **NIJE** dokument za plaćanje, on je generisan automatski i podložan je izmjenama. **ZVANIČNI** predračun ćete dobiti na Vaš email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poručili i nakon definisanja uslova plaćanja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasništvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i moguće ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispoštuje dogovor o plaćanju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slučaju kašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonom propisanu kamatu. Za sve eventualne sporove nadležan je Sud u Zenici. "ITC" Zenica je korisnik JBC Kreditnog Birao. Svako



"ITC" Zenica d.o.o., Ul.Zmaja od Bosne bb Zenica

ID broj: 4218146790003

PDV broj: 218146790003

Br.sudskog rješenja: U/I-907/00; U/I-1532/03; U/I-043, Reg-07-000586; 043-0-Reg-15-000751;

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, Filijala Zenica: 161-055-0000-630047

Ziraat bank BH Sarajevo, Filijala Zenica: 186-000-106-0369007

Sberbank BH d.d. Sarajevo, Poslovnica Zenica: 140-601-1120019013

Unicredit bank d.d. Mostar, Poslovni centar Zenica: 338-580-22000-85009

Addiko Bank d.d. Srajevo, Filijala Zenica: 306-000-2922318194

Poslovnica Zenica: Ul.Srpska Mahala broj 35, 72000 Zenica, BiH | Telefon: 032 407 413

Dimenzije plastenika od 500 m2:

- širina 10m
- dužina 50m
- visina 4,8m

Lukovi plastenika izrađuju se od pocinčane cijevi promjera 60,3. Produžavanje cijevi vrši spajanjem cijevi u cijev, spoj se uvršćuje vijkom. Lukovi plastenika od najviše tačke u vrhu imaju blagi pad na vanjske strane plastenika kako bi se kondenz unutar plastenika mogao slijevati niz zidove plastenika i kako bi snijeg mogao lakše da sklizne sa krova plastenika. Stope plastenika se uvršćavaju za podlogu u prečniku površine fi 50 cm, dubine 50 cm.

Svi spojevi se obezbjeđuju pocinčanim šelnama. Razmak između lukova je 2 m. Vanjski zidovi su visine 2,5 cm. Štokovi prednjih i zadnjih vrata izrađuju se od pocinčane cijevi promjera 60,3 mm. Krila jednokrilih vrata izrađuju se od pocinčane kutije promjera 30x20x2, ukupnih dimenzija 300 cm x 230 cm. Vrata na prednjoj i zadnjoj strani plastenika su klizna i obložena polikarbonatom debljine 4mm.

Plastenik je pokriven duplom upuhanom folijom sa motorom za upuhivanje po krovu i bokovima debljine 200 mic koja u sebi ima pet stabilizatora : UV+IR+AD+AB+EVA koja je funkcionalnost 48 mjeseci. Ovom kombinacijom stabilizatora eliminišu se svi nepovoljni faktori svojstveni uzgoju u plasticima: 1) kapanje kondeza sa folije na biljke (AD stabilizator), 2) oscilacija temperature u plasteniku pri prelazu dan-noć (IR stabilizator), 3) zasjenjivanje sunčevog svjetla konstrukcijom plastenika (UV stabilizator), 4) te je reducirano prisustvo insekata u plasteniku (AB stabilizator), 5) EVA (Etilen-Vinil-Acetat) čini foliju elastičnijom i povećava dugotrajnost pod uticajem jakog vjetera. Sprječava razvoj gljivica u mraku. Omogućava visoku transparentnost temperature. Vršiti jedaku raspodjelu svjetlosti unutar plastenika i poboljšava kvalitet proizvoda. Povećava funkcionalnost IR stabilizatora.

Garancija - funkcionalnost aditiva unutar folije je četiri godine (osam sezona).

Uvršćivanje folije izvodi se pomoću pocinčanog profila u kombinaciji sa PVC profilom po cijeloj dužini i Aluminijskim profilom sa MŽ profilom na želima plastenika. Profili se postavljaju po cijeloj dužini plastenika sa obe strane čime se omogućava jednostavna montaža i demontaža folije.

Plastenik ima automatsko bočno provjetranje po cijeloj dužini plastenika sa obe strane i visini min.1,40 cm.

Tehnike karakteristike plastenika AUTOMATIKA ITC P100

- Kombinacija cijevi za proizvodnju: 60,3; 42,4; 33,7; 26,9 i 21 mm
- Širina: 10 m
- Visina: 4,8 m
- Dužina: 50 m
- Raspon između lukova: 2 m
- Bočno provjetranje: DA
- Ventilaciono provjetranje: NE
- Vrata (šxv): 300x230 cm
- Bočni otvor: 0,70m
- Pokrovna folija: 200 mic, UV+IR+AB+AF+EVA
- Sistema za navodnjavanje: kap po kap fi 50 sa kacom 1000 lit
- Opcija dodatnog utopljanja plastenika: folija 80 mic bez upuhivanja
- Opcija zatvaranja žela plastenika: polikarbonat sa časti 4mm UV
- Opcija zasjene plastenika: zelena mreža 40% UV

NAPOMENA: Ovaj predračun **NIJE** dokument za plaćanje, on je generisan automatski i podložan je izmjenama. **ZVANIČNI** predračun ćete dobiti na Vaš email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poručili i nakon definisanja uslova plaćanja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasništvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i moguće ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispoštuje dogovor o plaćanju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slučaju kašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonom propisanu kamatu.