



"ITC" Zenica d.o.o., Ul.Zmaja od Bosne bb Zenica

ID broj: 4218146790003

PDV broj: 218146790003

Br.sudskog rješenja: U/I-907/00; U/I-1532/03; U/I-043, Reg-07-000586;

043-0-Reg-15-000751;

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, Filijala Zenica: 161-055-0000-630047

Ziraat bank BH Sarajevo, Filijala Zenica: 186-000-106-0369007

Sberbank BH d.d. Sarajevo, Poslovnica Zenica: 140-601-1120019013

Unicredit bank d.d. Mostar, Poslovni centar Zenica: 338-580-22000-85009

Addiko Bank d.d. Srajevo, Filijala Zenica: 306-000-2922318194

Poslovnica Zenica: Ul.Srpska Mahala broj 35, 72000 Zenica, BiH | Telefon: 032 407 413

Plastenik HOBY ITC P 35 cca 30,60 m2



Plastenik HOBY ITC P35 je plastenik sa mehani?kim regulisanjem uslova unutar plastenika opremljen sa bo?nim provjetranjem i sistemom za navodnjavanje

Ocijena: Neocjenjeno

[Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod](#)

NAPOMENA: Ovaj predra?un **NIJE** dokument za pla?anje, on je generisan automatski i podlozan je izmjenama. **ZVANI?NI** predra?un ?ete dobiti na Va? email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poru?ili i nakon definisanja uslova pla?anja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasni?tvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i mogu?e ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispo?tuje dogovor o pla?anju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slu?aju ka?njnja pla?anja zara?unavamo zakonom propisanu kamatu. Za sve eventualne sporove nadlezan je Sud u Zenici. "ITC" Zenica je korisnik I BC Kreditnog Biraa. Svako



"ITC" Zenica d.o.o., Ul.Zmaja od Bosne bb Zenica

ID broj: 4218146790003

PDV broj: 218146790003

Br.sudskog rješenja: U/I-907/00; U/I-1532/03; U/I-043, Reg-07-000586;

043-0-Reg-15-000751;

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, Filijala Zenica: 161-055-0000-630047

Ziraat bank BH Sarajevo, Filijala Zenica: 186-000-106-0369007

Sberbank BH d.d. Sarajevo, Poslovnica Zenica: 140-601-1120019013

Unicredit bank d.d. Mostar, Poslovni centar Zenica: 338-580-22000-85009

Addiko Bank d.d. Srajevo, Filijala Zenica: 306-000-2922318194

Poslovnica Zenica: Ul.Srpska Mahala broj 35, 72000 Zenica, BiH | Telefon: 032 407 413

Dimenzije plastenika cca 30,6m2:

- širina 3,5m
- dužina 8,75m
- visina 2,3m

Lukovi plastenika izrađuju se od kvalitetne pocinčane cijevi promjera 26,9 mm stijenke 2 mm. Produžavanje cijevi vrši spajanjem cijevi u cijev, spoj se izvršuje vijkom. Lukovi plastenika od najviše tačke u vrhu imaju blagi pad na vanjske strane plastenika kako bi se kondenz unutar plastenika mogao slijevati niz zidove plastenika i kako bi snijeg mogao lakše da sklizne sa pokriva plastenika.

Svi spojevi se obezbjeđuju kvalitetnim pocinčanim šelnama debljine min.1,5 mm. Razmak između lukova je 1,5 m. Vanjski zidovi su min. visine 100 cm. Štokovi prednjih i zadnjih vrata izrađuju se od pocinčane cijevi promjera 21 mm. Krilo jednokrilih vrata izrađuje se od pocinčane cijevi promjera 21 mm, dimenzije 100 cm x 180 cm. Vrata su opremljena šarkom pomoću koje se fiksiraju za štok vrata.

Pokrov plastenika obezbjeđuje se folijom debljine 200 mic. koja u sebi ima pet stabilizatora UV+IR+AB+AF+EVA. Ovom kombinacijom stabilizatora eliminišu se svi nepovoljni faktori svojstveni uzgoju u plastenicima : 1) kapanje kondeza sa folije na biljke (AF stabilizator), 2) oscilacije temperature u plateniku pri prelazu dan-noć (IR stabilizator), 3) zasjenjivanje sunčevog svjetla konstrukcijom plastenika (UV stabilizator), te je 4) reducirano prisustvo insekata u plateniku (AB stabilizator), i 5) bolja elastičnost folije i izdržljivost na vjetar (EVA stabilizator). Funcionalnost aditiva je 4 godine.

Izvršavanje folije po boku izvodi se pomoću kvalitetnog pocinčanog profila i PVC profila. Profili se postavljaju po cijeloj dužini plastenika sa obe strane i dok se po površini prednjeg i zadnjeg luka izvršuje sa PVC klipsama, time se omogućava jednostavna montaža i demontaža folije. Platenik ima dobro provjetranje po cijeloj dužini platenika sa obe strane i visini min. 50 cm.

Obaveza kupca je da pripremi i zaravna zemljište na kojem će se montirati platenik kao i da obezbjedi cement i šljunak za betonske stope plastenika.

Tehnološke karakteristike plastenika HOBI ITC P35

- Materijal: Pocinčana kvalitetna konstrukcija
- Kombinacija cijevi za proizvodnju: 21 i 26,9 mm
- Širina: 3,5 m
- Visina: 2,3 m
- Dužina: 8,75 m
- Raspon između lukova: 1,5 m
- Bočno provjetranje: DA
- Ventilaciono provjetranje: NE
- Vrata (šxv): 1x1,80m
- Bočni otvor: 0,50m
- Pokrovna folija: 200 mic, UV+IR+AB+AD+EVA mliječno bijela 150 mic, UV transparentna
- Sistema za navodnjavanje: kap po kap fi 32 sa kacom 200 lit
- Opcija dodatnog utopljanja plastenika: folija 80 mic bez upuhivanja
- Opcija zatvaranja vrata plastenika: polikarbonat sa 4mm UV
- Opcija zasjene plastenika: zelena mreža 40% UV

NAPOMENA: Ovaj predračun **NIJE** dokument za plaćanje, on je generisan automatski i podložan je izmjenama. **ZVANIČNI** predračun ćete dobiti na Vaš email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poručili i nakon definisanja uslova plaćanja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasništvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i moguće ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispoštuje dogovor o plaćanju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slučaju kašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonom propisanu kamatu.