

Plastenik PROFI ITC P 120 cca 960 m2



Plastenik PROFI ITC P120 je plastenik sa mehani?kim regulisanjem uslova unutar plastenika opremljen sa bo?nim provjetravanjem i sistemom za navodnjavanje.

Ocijena: Neocjenjeno

[Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod](#)

Dimenzije plastenika od 960 m2:

- širina 12m
- dužina 80m
- visina 34,5m

Lukovi plastenika izra?uju se od ?eli?ne pocin?ane cijevi promjera 60,3mm stijenke 2 mm. Produžavanje cijevi vrši spajanjem cijevi u cijev, spoj se u?vrš?uje vijkom. Lukovi plastenika od najviše ta?ke u vrhu imaju blagi pad na vanjske strane plastenika kako bi se kondenz unutar plastenika mogao slijevati niz zidove plastenika i kako bi snijeg mogao lakše da sklizne sa krova

NAPOMENA: Ovaj predra?un **NIJE** dokument za pla?anje, on je generisan automatski i podložan je izmjenama. **ZVANI?NI** predra?un ?ete dobiti na Vaš email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poru?ili i nakon definisanja uslova pla?anja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasništvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i mogu?e ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispoštuje dogovor o pla?anju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slu?aju kašnjenja pla?anja zara?unavamo zakonom propisanu kamatu. Za sve eventualne sporove nadležan je Sud u Zenici. "ITC" Zenica je korisnik LBC Kreditnog Birao. Svako



"ITC" Zenica d.o.o., Ul. Zmaja od Bosne bb Zenica

ID broj: 4218146790003

PDV broj: 218146790003

Br. sudskog rješenja: U/I-907/00; U/I-1532/03; U/I-043, Reg-07-000586; 043-0-Reg-15-000751;

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, Filijala Zenica: 161-055-0000-630047

Ziraat bank BH Sarajevo, Filijala Zenica: 186-000-106-0369007

Sberbank BH d.d. Sarajevo, Poslovnica Zenica: 140-601-1120019013

Unicredit bank d.d. Mostar, Poslovni centar Zenica: 338-580-22000-85009

Addiko Bank d.d. Sarajevo, Filijala Zenica: 306-000-2922318194

Poslovnica Zenica: Ul. Srpska Mahala broj 35, 72000 Zenica, BiH | Telefon: 032 407 413

plastenika. Stope plastenika se u?vrš?ivaju za podlogu u pre?niku površine fi 20 cm, dubine 25 cm.

Svi spojevi se obezbje?uju pocin?anim šelnama debljine min.1,5 mm. Razmak izme?u lukova je 2 m. Vanjski zidovi su min. visine 180 cm. Štokovi prednjih i zadnjih vrata izra?uju se od pocin?ane cijevi promjera 26,9 mm. Krilo jednokrlnih vrata izra?uje se od pocin?ane cijevi promjera 26,9 mm, dimenzija 200 cm x 220 cm. Vrata su opremljena šarkom pomo?u koje se fiksiraju za štok vrata. Baglame za vrata i ventus otvor u?vrš?uju se vijkom za štokove kako bi se izbjeglo varenje.

Pokrov plastenika obezbje?uje se folijom debljine 200 mic. koja u sebi ima pet stabilizatora UV+IR+AB+AF+EVA. Ovom kombinacijom stabilizatora eliminišu se svi nepovoljni faktori svojstveni uzgoju u plasticima: 1) kapanje kondeza sa folije na biljke (AF stabilizator), 2) oscilacija temperature u plasticu pri prelazu dan-no? (IR stabilizator), 3) zasjenjivanje sun?evog svjetla konstrukcijom plastenika (UV stabilizator), 4) te je reducirano prisustvo insekata u plasticu (AB stabilizator), 5) EVA (Etilen-Vinil-Acetat) ?ini foliju elasti?nijom i pove?ava dugotrajnost pod uticajem jakog vjetra. Sprje?ava razvoj gljivica u mraku. Omogu?ava visoku transparentnosti temperature. Vrš?i jednak raspodjelu svjetlosti unutarplastenika i poboljšava kvalitet proizvoda. Pove?ava funkcionalnost IR stabilizatora. Garancija - funkcionalnost aditiva unutar folije je ?etiri godine (osam sezona).

U?vrš?ivanje bo?ne folije izvodi se pomo?u ?eli?nog pocin?anog profila sa PVC profilom. Profili se postavljaju po cijeloj dužini plastenika sa obe strane po cijeloj površini prednjeg i zadnjeg luka do visine bo?nog provjetravanja ?ime se omogu?ava jednostavna montaža i demontaža folije. U?vrš?ivanje folije po cijeloj površini prednjeg i zadnjeg luka vrši se aluminijski profilom sa kederom: PVC MŽ lajsom bez bušenja.

Plastenik ima bo?no provjetravanje po cijeloj dužini plastenika sa obe strane i visini min. 70 cm, te ventus otvore iznad prednjih i zadnjih vrata plastenika.

Obaveza kupca je da pripremi i zaravna zemljište na kojem ?e se montirati plastenik kao i da obezbjedi cement i šljunak za betonske stope plastenika.

Tehni?ke karakteristike plastenika PROFI ITC P120

- Kombinacija cijevi za proizvodnju: 60,3; 42,4; 33,6; 26,9 i 21 mm
- Širina: 12 m
- Visina: 4,5 m
- Dužina: 80 m
- Raspon izme?u lukova: 2 m
- Bo?no provjetravanje: DA
- Ventilaciono provjetravanje: NE
- Vrata (šxv): 200x220 cm
- Bo?ni otvor: 0,70m
- Pokrovna folija: 200 mic - UV+IR+AB+AF+EVA
- Sistema za navodnjavanje: kap po kap fi 50 sa kacom 1000 lit
- Opcija dodatnog utopljavanja plastenika: folija 80 mic bez upuhivanja
- Opcija zatvaranja ?ela plastenika: polikarbonat sa?asti 4mm UV
- Opcija zasjene plastenika: zelena mreža 40% UV

NAPOMENA: Ovaj predra?un **NIJE** dokument za pla?anje, on je generisan automatski i podložan je izmjenama. **ZVANI?NI** predra?un ?ete dobiti na Vaš email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poru?ili i nakon definisanja uslova pla?anja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasništvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i mogu?e ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispoštuje dogovor o pla?anju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slu?aju kašnjenja pla?anja zara?unavamo zakonom propisanu kamatu.