



"ITC" Zenica d.o.o., Ul.Zmaja od Bosne bb Zenica

ID broj: 4218146790003

PDV broj: 218146790003

Br.sudskog rješenja: U/I-907/00; U/I-1532/03; U/I-043, Reg-07-000586;

043-0-Reg-15-000751;

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, Filijala Zenica: 161-055-0000-630047

Ziraat bank BH Sarajevo, Filijala Zenica: 186-000-106-0369007

Sberbank BH d.d. Sarajevo, Poslovnica Zenica: 140-601-1120019013

Unicredit bank d.d. Mostar, Poslovni centar Zenica: 338-580-22000-85009

Addiko Bank d.d. Srajevo, Filijala Zenica: 306-000-2922318194

Poslovnica Zenica: Ul.Srpska Mahala broj 35, 72000 Zenica, BiH | Telefon: 032 407 413

Plastenik PROFI ITC P 63 od 100 do 200 m2



Plastenik PROFI ITC P63 je plastenik sa mehani?kim regulisanjem uslova unutar plastenika opremljen sa bo?nim provjetravanjem i sistemom za navodnjavanje

Ocijena: Neocjenjeno

[Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod](#)

NAPOMENA: Ovaj predra?un **NIJE** dokument za pla?anje, on je generisan automatski i podlozan je izmjenama. **ZVANI?NI** predra?un ?ete dobiti na Va? email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poru?ili i nakon definisanja uslova pla?anja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasni?tvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i mogu?e ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispo?tuje dogovor o pla?anju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slu?aju ka?njenja pla?anja zara?unavamo zakonom propisanu kamatu. Za sve eventualne sporove nadlezan je Sud u Zenici. "ITC" Zenica je korisnik J.P.C Kreditnog Biraa. Svako



"ITC" Zenica d.o.o., Ul.Zmaja od Bosne bb Zenica

ID broj: 4218146790003

PDV broj: 218146790003

Br.sudskog rješenja: U/I-907/00; U/I-1532/03; U/I-043, Reg-07-000586;

043-0-Reg-15-000751;

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, Filijala Zenica: 161-055-0000-630047

Ziraat bank BH Sarajevo, Filijala Zenica: 186-000-106-0369007

Sberbank BH d.d. Sarajevo, Poslovnica Zenica: 140-601-1120019013

Unicredit bank d.d. Mostar, Poslovni centar Zenica: 338-580-22000-85009

Addiko Bank d.d. Srajevo, Filijala Zenica: 306-000-2922318194

Poslovnica Zenica: Ul.Srpska Mahala broj 35, 72000 Zenica, BiH | Telefon: 032 407 413

Dimenzije plastenika od 100m2:

- širina 6,3m
- dužina 16m
- visina 3m

Lukovi plastenika izrađuju se od elinane pocinane cijevi promjera 42,2 mm stijenke 2 mm. Produžavanje cijevi vrši spajanjem cijevi u cijev, spoj se uvršuje vijkom. Lukovi plastenika od najviše taške u vrhu imaju blagi pad na vanjske strane plastenika kako bi se kondenz unutar plastenika mogao slijevati niz zidove plastenika i kako bi snijeg mogao lakše da sklizne sa krova plastenika. Stope plastenika se uvršivaju za podlogu u pretniku površine fi 20 cm, dubine 25 cm.

Svi spojevi se obezbjeuju pocinanim šelnama debljine min.1,5 mm. Razmak između lukova je 2 m. Vanjski zidovi su min. visine 120 cm. Štokovi prednjih i zadnjih vrata izrađuju se od pocinane cijevi promjera 26,9 mm. Vrata su opremljena štekom pomoću koje se fiksiraju za štok vrata. Baglame za vrata i ventus otvor uvršuju se vijkom za štokove kako bi se izbjeglo varenje.

Pokrov plastenika obezbjeuje se folijom debljine 200 mic. koja u sebi ima pet stabilizatora UV+IR+AB+AF+EVA. Ovom kombinacijom stabilizatora eliminišu se svi nepovoljni faktori svojstveni uzgoju u plasticima: 1) kapanje kondeza sa folije na biljke (AF stabilizator), 2) oscilacija temperature u plasticu pri prelazu dan-no (IR stabilizator), 3) zasjenjivanje sunčevog svjetla konstrukcijom plastenika (UV stabilizator), 4) te je reducirano prisustvo insekata u plasticu (AB stabilizator), 5) EVA (Etilen-Vinil-Acetat) ini folija elastičnijom i povećava dugotrajnost pod uticajem jakog vjetrova. Sprječava razvoj gljivica u mraku. Omogućava visoku transparentnost temperature. Vršijedaku raspodjelu svjetlosti unutarplastenika i poboljšava kvalitet proizvoda. Povećava funkcionalnost IR stabilizatora. Garancija - funkcionalnost aditiva unutar folije je etiri godine (osam sezona).

Uvršivanje bočne folije izvodi se pomoću elinog pocinanog profila sa PVC profilom. Profili se postavljaju po cijeloj dužini plastenika sa obe strane po cijeloj površini prednjeg i zadnjeg luka do visine bočnog provjetranja ime se omogućava jednostavna montaža i demontaža folije. Uvršivanje folije po cijeloj površini prednjeg i zadnjeg luka vršij se aluminijski profilom sa kederom: PVC MŽ lajsom bez bušenja.

Plasteni ima bočno provjetranje po cijeloj dužini plastenika sa obe strane i visini min. 70 cm, te ventus otvore iznad prednjih i zadnjih vrata plastenika.

Obaveza kupca je da pripremi i zaravna zemljište na kojem e se montirati plasteni kao i da obezbjedi cement i šljunak za betonske stope plastenika.

Tehničke karakteristike plastenika PROFI ITC P63

- Kombinacija cijevi za proizvodnju: 42,2; 26,9 i 21 mm
- Širina: 6,3 m
- Visina: 3 m
- Dužina: 16 m
- Raspon između lukova: 2 m
- Bočno provjetranje: DA
- Ventilaciono provjetranje: DA
- Vrata (šxv): 150x220 cm
- Bočni otvor: 0,70m
- Pokrovna folija: 200 mic - UV+IR+AB+AF+EVA
- Sistema za navodnjavanje: kap po kap fi 32 sa kacom 500 lit
- Opcija dodatnog utopljanja plastenika: folija 80 mic bez upuhivanja
- Opcija zatvaranja epla plastenika: polikarbonat sa?asti 4mm UV
- Opcija zasjene plastenika: zelena mreža 40% UV

NAPOMENA: Ovaj predračun **NIJE** dokument za plaćanje, on je generisan automatski i podložan je izmjenama. **ZVANIJNI** predračun ete dobiti na Vaš email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poručili i nakon definisanja uslova plaćanja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasništvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i moguće ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispoštuje dogovor o plaćanju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slučaju kašnjenja plaćanja zaračunavamo zakonom propisanu kamatu.