



"ITC" Zenica d.o.o., Ul.Zmaja od Bosne bb Zenica

ID broj: 4218146790003

PDV broj: 218146790003

Br.sudskog rješenja: U/I-907/00; U/I-1532/03; U/I-043, Reg-07-000586;

043-0-Reg-15-000751;

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, Filijala Zenica: 161-055-0000-630047

Ziraat bank BH Sarajevo, Filijala Zenica: 186-000-106-0369007

Sberbank BH d.d. Sarajevo, Poslovnica Zenica: 140-601-1120019013

Unicredit bank d.d. Mostar, Poslovni centar Zenica: 338-580-22000-85009

Addiko Bank d.d. Srajevo, Filijala Zenica: 306-000-2922318194

Poslovnica Zenica: Ul.Srpska Mahala broj 35, 72000 Zenica, BiH | Telefon: 032 407 413

Plastenik PROFI ITC P 80 od 200 do 500 m²



Plastenik PROFI ITC P80 je plastenik sa mehani?kim regulisanjem uslova unutar plastenika opremljen sa bo?nim provjetranjem i sistemom za navodnjavanje i Aluminijskim lajsnama na ?elima plastenika. U ponudi su površine od 200m² do 500m².

Ocijena: Neocjenjeno

NAPOMENA: Ovaj predra?un **NIJE** dokument za pla?anje, on je generisan automatski i podlozan je izmjenama. **ZVANI?NI** predra?un ?ete dobiti na Vaš email nakon što provjerimo raspoloživost proizvoda koje ste poru?ili i nakon definisanja uslova pla?anja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasništvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i mogu?e ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispoštuje dogovor o pla?anju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slu?aju kašnjenja pla?anja zara?unavamo zakonom propisanu kamatu. Za sve eventualne sporove nadležan je Sud u Zenici. "ITC" Zenica je korisnik J.P.C Kreditnog Biraa. Svako



"ITC" Zenica d.o.o., Ul.Zmaja od Bosne bb Zenica

ID broj: 4218146790003

PDV broj: 218146790003

Br.sudskog rješenja: U/I-907/00; U/I-1532/03; U/I-043, Reg-07-000586;

043-0-Reg-15-000751;

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, Filijala Zenica: 161-055-0000-630047

Ziraat bank BH Sarajevo, Filijala Zenica: 186-000-106-0369007

Sberbank BH d.d. Sarajevo, Poslovnica Zenica: 140-601-1120019013

Unicredit bank d.d. Mostar, Poslovni centar Zenica: 338-580-22000-85009

Addiko Bank d.d. Srajevo, Filijala Zenica: 306-000-2922318194

Poslovnica Zenica: Ul.Srpska Mahala broj 35, 72000 Zenica, BiH | Telefon: 032 407 413

[Postavi pitanje vezano za ovaj proizvod](#)

Dimenzije plastenika od 200 m2:

- širina 8m
- dužina 25m
- visina 3,8m

Lukovi plastenika izrađuju se od elinane pocinane cijevi promjera 42,2mm stijenke 2 mm. Produžavanje cijevi vrši spajanjem cijevi u cijev, spoj se uvršuje vijkom. Lukovi plastenika od najviše taške u vrhu imaju blagi pad na vanjske strane plastenika kako bi se kondenz unutar plastenika mogao slijevati niz zidove plastenika i kako bi snijeg mogao lakše da sklizne sa krova plastenika. Stope plastenika se uvršivaju za podlogu u preniku površine fi 20 cm, dubine 25 cm.

Svi spojevi se obezbjeuju pocinanim šelnama debljine min.1,5 mm. Razmak između lukova je 2 m. Vanjski zidovi su min. visine 180 cm. Štokovi prednjih i zadnjih vrata izrađuju se od pocinane cijevi promjera 26,9 mm. Krilo jednokrlnih vrata izrađuje se od pocinane cijevi promjera 26,9 mm, dimenzija 200 cm x 220 cm. Vrata su opremljena šarkom pomoću koje se fiksiraju za štok vrata. Baglame za vrata i ventus otvor uvršuju se vijkom za štokove kako bi se izbjeglo varenje.

Pokrov plastenika obezbjeuje se folijom debljine 200 mic. koja u sebi ima pet stabilizatora UV+IR+AB+AF+EVA. Ovom kombinacijom stabilizatora eliminišu se svi nepovoljni faktori svojstveni uzgoju u plasticima: 1) kapanje kondeza sa folije na biljke (AF stabilizator), 2) oscilacija temperature u plasticu pri prelazu dan-noć (IR stabilizator), 3) zasjenjivanje sunčevog svjetla konstrukcijom plastenika (UV stabilizator), 4) te je reducirano prisustvo insekata u plasticu (AB stabilizator), 5) EVA (Etilen-Vinil-Acetat) ini foliju elastičnijom i povećava dugotrajnost pod uticajem jakog vjetera. Sprječava razvoj gljivica u mraku. Omogućava visoku transparentnosti temperature. Vršijedaku raspodjelu svjetlosti unutarplastenika i poboljšava kvalitet proizvoda. Povećava funkcionalnost IR stabilizatora. Garancija - funkcionalnost aditiva unutar folije je četiri godine (osam sezona).

Uvršivanje boćne folije izvodi se pomoću elinog pocinanoć profila sa PVC profilom. Profili se postavljaju po cijeloć dućini plastenika sa obe strane po cijeloć površini prednjeg i zadnjeg luka do visine boćnog provjetranja ĩme se omogućava jednostavna montaža i demontaža folije. Uvršivanje folije po cijeloć površini prednjeg i zadnjeg luka vršij se aluminijski profilom sa kederom: PVC MŽ lajsom bez bušenja.

Plastenić ima boćno provjetranje po cijeloć dućini plastenika sa obe strane i visini min. 70 cm, te ventus otvore iznad prednjih i zadnjih vrata plastenika.

Obaveza kupca je da pripremi i zaravna zemljište na kojem ĩe se montirati plastenić kao i da obezbjedi cement i šljunak za betonske stope plastenika.

Tehnićke karakteristike plastenika PROFI ITC P80

- Kombinacija cijevi za proizvodnju: 42,2; 26,9 i 21 mm
- Širina: 8 m
- Visina: 3,8 m
- Dućina: 25 m
- Raspon između lukova: 2 m
- Boćno provjetranje: DA
- Ventilaciono provjetranje: DA
- Vrata (šxv): 150x220 cm
- Boćni otvor: 0,70m
- Pokroćna folija: 200 mic - UV+IR+AB+AF+EVA
- Sistema za navodnjavanje: kap po kap fi 50 sa kacom 500/1000 lit
- Opcija dodatnog utopljanja plastenika: folija 80 mic bez upuhivanja
- Opcija zatvaranja ĩela plastenika: polikarbonat sa ĩasti 4mm UV
- Opcija zasjene plastenika: zelena mreća 40% UV

NAPOMENA: Ovaj predraćun **NIJE** dokument za plaćanje, on je generisan automatski i podloćan je izmjenama. **ZVANIĆNI** predraćun ĩete doćbiti na Vaš email nakon što provjerimo raspoloćivost proizvoda koje ste porućili i nakon definisanja usloća plaćanja i dostave.

Navedena roba ostaje u vlasništvu doo "ITC"-a i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne plati njenu cjelokupnu vrijednost i moguće ostale obaveze. Ukoliko kupac ne ispoćtuje dogovor o plaćanju obaveza, "ITC" Zenica ima pravo preuzeti robu natrag. U slućaju kašnjenja plaćanja zaraćunavamo zakonom propisanu kamatu.